



Yokohama GLASS / ONE

Chlazení - **dynamické (ventilované)**

Chladicí agregát - **vnitřní**

Chladivo - **R 425A**

Napájení - **230V 50Hz**

Odtávání - **automatické**

Rozsah vnitřních teplot - **+4°C do +10°C**

(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

STANDARD:

YOKOHAMA má plechové bočnice (tl. 40 mm), YOKOHAMA GLASS má plechové bočnice se sklem, YOKOHAMA ONE má posuvné zavírací prosklené dveře, energeticky úsporný chladicí agregát, elektronický termostat s číselným displejem, vnitřní prostor a police vyrobeny z pozinkovaného plechu ošetřeného práškovým odolným nátěrem, noční roleta, ekologická izolace z PU, přední nárazecí lišta – barvy (šedá, černá, červená), stavitelné gumové nožičky, odtok kondenzátu do vaničky, automatické odtávání, dynamické chlazení, cenovkové lišty, výstavní police s nastavením úhlu a výšky zavěšení, LED vnitřní osvětlení – zářivka „bílá“

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Plexi zarážky na police – ochrana proti padání zboží, osvětlení polic

Označení modelu	Rozměr (mm)	Výstavní plocha (m2)	Objem zařízení (dcm3)	Cena Kč bez DPH
R-12 YOKOHAMA	d1200 x 785 x 1300	1,65	1064	61.310,-
R-24 YOKOHAMA	d2400 x 785 x 1300	3,30	2128	112.065,-
R-12 YOKOHAMA GLASS	d1200 x 780 x 1300	1,65	1064	63.720,-
R-12 YOKOHAMA ONE	d1200 x 765 x 1300	1,65	1064	87.290,-
R-15 YOKOHAMA ONE	d1500 x 765 x 1300	2,06	1330	102.160,-
R-18 YOKOHAMA ONE	d1800 x 765 x 1300	2,48	1596	120.263,-
R-24 YOKOHAMA ONE	d2400 x 765 x 1300	3,30	2128	160.985,-
Dodatkové osvětlení polic (bm)				3.270,-
PLEXI zarážky polic (bm)				1.250,-