

CHLADÍCÍ PODESTAVBY



DM-P-94702

DM-P-94703

Katalog. č.	Rozměr (mm)	Objem komory (l)	Napájení (V/Hz)	El. výkon (W)	Rozsah teplot (°C)
DM-P-94702	1200x666x570	4x1/1 GN h=100 mm	230/50	200	-2 ...+10
DM-P-94703	1600x666x570	6x1/1 GN h=100 mm	230/50	200	-2 ...+10

Ve standardu:

- zásuvkový modul: dvě zásuvky, každá přizpůsobena pro vkládání nádob. GN1/ h=100 mm
- bez horní desky
- agregát přizpůsoben pro práci v okolní teplotě do +43 °C a relativní vlhkosti do 60%

CHLADÍCÍ NÁSTAVBY



DM-P-94050.5

Katalog. č.	Rozměr (mm)	Objem komory (l)	Napájení (V/Hz)	El. výkon (W)	Rozsah teplot (°C)
DM-P 94050.5	1325x350x460	5x1/4 GN h=150 mm	230/50	160	+2 ...+8
DM-P 94050.6	1475x350x460	6x1/4 GN h=150 mm	230/50	160	+2 ...+8
DM-P 94050.8	1825x350x460	8x1/4 GN h=150 mm	230/50	160	+2 ...+8
DM-P 94050.9	1975x350x460	9x1/4 GN h=150 mm	230/50	160	+2 ...+8

Ve standardu:

- teplotní rozsah v okolní teplotě do +43 °C a relativní vlhkosti do 60%

Možnost provedení:

- osvětlení