

## PEKAŘSKÉ CHLADÍCÍ STOLY



DM-P-94001



DM-S-94001



DM-P-94007



DM-S-94007

Katalog. č.	Rozměr (mm)	Objem komory (l)	Napájení (V/Hz)	El. výkon (W)	Rozsah teplot (°C)
DM-P-94001 DM-S-94001	1475x800x850	2x150	230/50	470	+2...+10
DM-P-94007 DM-S-94007	2050x800x850	3x150	230/50	470	+2...+10

Ve standardu: prac. deska AS

- AS - prac. deska nerez s lemem

- Z - bez prac. desky

- BS - prac. deska nerez bez lemu

- komory přizpůsobeny pro tácy 400 x 600 mm

- každá komora standardně vybavena 2 kompl. pojezdů

- samozavírací dveře

- agregát přizpůsoben pro práci v okolní teplotě do +43 °C a relativní vlhkosti do 60%

MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ:

- zámek

- monitoring ( podrobnosti na str. 4 )

- mobilní verze

## PEKAŘSKÉ CHLADÍCÍ STOLY BEZ AGREGÁTU



DM-P-90401



DM-S-90401



DM-P-90407



DM-S-90407

Katalog. č.	Rozměr (mm)	Objem komory (l)	Napájení (V/Hz)	El. výkon (W)	Rozsah teplot (°C)
DM-S-90401 DM-P-90401	1275x800x850	2x150	230/50	-	+2...+10
DM-S-90407 DM-P-90407	1850x800x850	3x150	230/50	-	+2...+10

Ve standardu: prac. deska AS

- AS - prac. deska nerez s lemem

- Z - bez prac. desky

- BS - prac. deska nerez bez lemu

- komory přizpůsobeny pro tácy 400 x 600 mm

- každá komora standardně vybavena 2 kompl. pojezdů

- samozavírací dveře

MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ:

- zámek

- monitoring ( podrobnosti na str. 4 )

POZOR: Všechny typy stolů jsou vybaveny chlazením, filtr dehydrátorem, průhledítkem, elektroventilem, termostatickým ventilem, elektrickým vypínačem a elektronickým termostatem s teplotními čidly: výparníku a chl. komory