

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE-ZMRAZOVAČE



DM-S-95103



DM-S-95105



DM-S-95106



DM-S-95110



DM-S-95120



DM-S-95121

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Objem komory (l)	Napájení V/Hz	El. výkon (W)	Produktivita (kg/cyklus)	Čas zchlazení	Standardní provedení a možnosti
DM-S-95103	760x800x850	3x1/1 GN h=40 mm nebo tácky 400 x 600 x 20 mm	230/50	615	8	od +90°C do +3°C do 90 min. od +90°C do -18°C do 270 minut	-
DM-S-95105	1325x700x850 1325x800x850	5x1/1GN h=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		2040	15		Standardně: - prac. deska AS Typy desky: BS
DM-S-95106	760x800x1610	6x1/1 GN=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		2040	25		Možnosti: P,D
DM-S-95110	760x800x1860	10x1/1 GN=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		2600	36		Možnosti: P,D
DM-S-95120	800x1150x2250	20x1/1 GN=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm	400/50	4000	72	Standardní provedení - P	
DM-S-95121	800x1150x2410	20x1/1 GN=40 mm		4000	72	Standardní provedení - D*	

AS - prac. deska nerez s lemem
 BS - prac. deska nerez bez lemu
 P - příčné uložení gastronádob GN1/1 s pevným stojanem
 D - příčné uložení gastronádob GN1/1 přizpůsobené ke spolupráci s troubou DORAM, vozíkem DM-S-3454 a pojízdným stojanem DM-S-3455 vybaveným pojezdy pod pojízdný stojan
 D* - příčné uložení gastronádob GN1/1 přizpůsobené ke spolupráci s troubou DORAM a vozíkem se stojanem DM-S-3456

Možnosti provedení:
 - UV lampa (kromě modelů 3x a 5x GN)

ŘÍDICÍ PANEĽ



PROGRAMY PRÁCE

Cy1 - slabé zchlazení s udržováním
Cy2 - silné zchlazení s udržováním
Cy3 - slabé zmrazení s udržováním
Cy4 - silné zmrazení s udržováním
HLD - udržování
DEF - odtávání chlazení