

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE COMPACT



DM-S-95207



DM-S-95211



DM-S-95220 Compact

- podélné uložení gastronádob
GN1/1

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Objem komory (l)	Napájení (V/Hz)	El. výkon (W)	Produktivita (kg/cykl)	Čas zchlazení	Standard provedení
DM-S-95207	760x800x1610	7x1/1 GN h=40 mm	230/50	1100	25	od +90°C do +3°C do 90 minut	W
DM-S-95211	760x800x1860	11x1/1 GN h=40 mm		1400	36		W
DM-S-95220 Compact	700x800x2220	20x1/1 GN h=40 mm		2800	72		W

W - podélné uložení GN 1/1 vybavené standardně pevným stojanem

Možnosti provedení:
- lampa UV

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE A ZMRAZOVAČE COMPACT



DM-S-95107



DM-S-95111



DM-S-95120 Compact

- podélné uložení gastronádob
GN1/1

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Objem komory (l)	Napájení (V/Hz)	El. výkon (W)	Produktivita (kg/cykl)	Čas zchlazení	Standard provedení
DM-S-95107	760x800x1610	7x1/1 GN h=40 mm	230/50	2040	25	od +90°C do +3°C do 90 minut od +90°C do -18°C do 270 minut	W
DM-S-95111	760x800x1860	11x1/1 GN h=40 mm		2600	36		W
DM-S-95120 Compact	700x800x2220	20x1/1 GN h=40 mm		2800	55		W

W - podélné uložení GN 1/1 vybavené standardně pevným stojanem

Možnosti provedení:
- lampa UV