



DM-P-95002.0.0



DM-S-95002.0.0



DM-P-95003.0.0.0



DM-S-95003.0.0.0



DM-P-95044.0.0



DM-S-95044.0.0

Katalog. č.	Rozměr (mm)	Objem komory (l)	Napájení V/Hz	Elektrický výkon (W)	Teplotní rozsah (°C)
DM-P-95002.0.0 DM-S-95002.0.0	1325x700x850	2x110	230/50	570	-14 ... -21
DM-P-95003.0.0.0 DM-S-95003.0.0.0	1825x700x850	3x110	230/50	570 (620 v případě stolu s 2 nebo 3 zásuvkovými moduly (1) nebo (2))	-14 ... -18 v případě stolů se zásuvkovými moduly (1) nebo (2)
DM-P-95044.0.0 DM-S-95044.0.0	950x600x850 950x700x850	2x65 2x85	230/50	570	-14 ... -21

Ve standardu: prac. deska AS

- Z - bez prac. desky
- AS - prac. deska nerez s lemem
- BS - prac. deska nerez bez lemu
- modul (0) - plně dveře
- modul (1) - jedna perforovaná zásuvka přizpůsobena pro vkládání nádob (lahví)
- modul (2) - dvě perforované zásuvky přizpůsobeny pro nádoby 1/1 GN h=200 mm pro B=700 mm 1/1 GN
- každá komora standardně vybavena 1 roštem a 2 kompl. jezdy
- agregát přizpůsoben pro práci v okolní teplotě do +43°C a relativní vlhkosti do 60%
- samozavírací dveře

MOŽNOSTI PŘEDVEDENÍ:

- modul: (1), (2) netýká se stolů DM-P-95044 nebo DM-S-95044
- zámeček
- monitoring (podrobnosti na str. 4)
- mobilní verze (pro DM-P-95002, DM-S-95002, DM-P-95003, DM-S-95003)