



Skla: **teleskopický systém zvedání**

Hloubka: 1200 mm, výstavní plocha nerezová hloubka 870 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 507**

Typy: chlazení **dynamické (ventilované)**

Pracovní plocha: **žulová - hloubka 250 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Úložný chlazený prostor s dvířky: **nerezový plech kyselinodolný**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu (500W / bm při T = -15°C)**

STANDARD:

teleskopický systém zvedání skel, **výstavní plocha** - nerezová , pracovní plocha žulová nebo nerezová, vnější korpus (práškově stříkaný šedou barvou), **ekologická PU izolace**, stříbrné hliníkové profily, bočnice kovové (tloušťka 40 mm), elektronický **digitální termostat**, vnitřní elektronický teploměr, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové osvětlení typ "MASO" nebo „PEČIVO“, všechna **skla bezpečnostní tvrzená**, automatické odtávání

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- úsporné LED osvětlení vitríny, noční kryty, stupňovitá výstavní police, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, elektrické zásuvky, krájecí deska, podložka pod váhu, nerezové police na tašky, verze pro uložení ryb v suchém ledu, úchyty na nože nebo papír (u verze bez úložného prostoru), nechlazená skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, rozšíření žulové pracovní plochy na 300 mm, narážecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, topné spirály výparníku, lakovaný výparník pro prodej lahůdek.

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
W-12 PX-k-v	1320	1,14	258	66.490,-	60.410,-
W-15 PX-k-v	1560	1,42	310	71.970,-	65.900,-
W-18 PX-k-v	1860	1,55	370	81.510,-	74.630,-
W-20 PX-k-v	2060	1,71	414	82.440,-	75.570,-
W-25 PX-k-v	2560	2,14	518	90.450,-	83.090,-
W-30 PX-k-v	3060	2,51	623	106.910,-	94.760,-
W-37 PX-k-v	3830	3,18	796	128.730,-	121.360,-

Ceny v Kč bez DPH